

ML1050STi

Proyector LED ultracompacto de corta distancia



- **HD Ready y tecnología LED:** ideal para películas, juegos y presentaciones sin PC
- **Objetivo de corto alcance con enfoque automático**
- **Repleto de funciones:** reproductor multimedia integrado, conexión inalámbrica opcional, HDMI, microSD y altavoz integrado.
- **Ultracompacto y ligero:** sólo 420 g

El ML1050STi es un proyector compacto y versátil diseñado para diversos escenarios. Tanto si estás en una reunión de negocios, haciendo una presentación sobre la marcha o disfrutando de películas en casa, este pequeño proyector sólo pesa 420 g e incluye una práctica bolsa de transporte.



Specifications

EAN: 5055387668317, Colour: White+Gray	
UPC: 796435 44 744 1, Colour: White+Gray	
Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	WXGA (1280x800)
Brillo (HK/ANSI)	1000/535
Ratio de contraste	20.000:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3, 16:9
Corrección Keystone- Vertical	+/-40°
Corrección Keystone vertical automática	Yes
Frecuencia de muestreo horizontal	15.375 ~ 91.146Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	90%
Tamaño de pantalla	1.27m ~ 2.54m (50" ~ 100") diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	LED
Vida del LED	20.000horas
Óptica	
Distancia de tiro	0.8:1
Distancia de proyección (m)	0.86m - 1.72m
Tipo de zoom	Fija
Distancia focal (mm)	8.02mm/0.32"
Offset nativo	100%
Conectividad	
Conexiones	Inputs 1 x HDMI 1.4b, 1 x Tarjeta microSD, 1 x Lector USB-A Outputs 1 x Audio 3.5mm Control 1 x RS232 (via mini USB connector)
General	
Nivel sonoro (tipico)	22dB
Nivel sonoro (max)	29dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	SVGA 120Hz, XGA 120Hz
3D	3D ready
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Idiomas OSD / display	12 languages: Dutch, English, French, German, Greek, Italian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish
Operatividad 24/7	Yes
Condiciones de funcionamiento	0°C~40°C/41°F~95°F, max altitude 2500M/8202.5ft, max humidity 85%
Control remoto	Mando tipo tarjeta extraplano
Altavoces	1
Wattios por altavoz	2W
Contenido de la caja	Bolsa de transporte Cable universal de E/S Cable de alimentación de CA Mando a distancia 1x pila CR2032 Manual de usuario básico 1x adaptador RS232 Mini-USB
Compatibilidad con sistemas de control	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+
Input lag	16.00ms
Modelos inalámbricos opcionales	EZC-USB
Corriente	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	23W
Consumo energético (máx.)	67W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	112 x 123 x 57
Peso bruto	1.2 kg
Peso neto	0.4 kg

