

ZU607TST

Proyector láser de corto alcance y alto brillo



- **Proyector láser WUXGA brillante de corto alcance - 6000 lúmenes**
- **Fuente de luz láser sin mantenimiento de 30.000 horas con brillo máximo**
- **Compatibilidad con 4K, HDR y HLG**
- **Conectividad HDBaseT 3.0**

Con 6000 lúmenes, con compatibilidad 4K y HDR, el ZU607TST cuenta con un motor óptico con certificación IP6X resistente al polvo es capaz de operar 24 horas al día, 7 días a la semana prácticamente sin mantenimiento. El proyector de corto alcance ZU607TST cuenta con tecnología láser de larga duración, desplazamiento manual de lente horizontal y vertical, y altavoces integrados de 15 W.



Specifications

UPC: 796435 44 675 8, EAN: 5055387667594, Colour: Black

Display/imagen

Tecnología de visualización	DLP®
Resolución	WUXGA (1920x1200)
Brillo	6.000 lúmenes
Ratio de contraste	300.000:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9,16:10
Corrección Keystone - Horizontal	+/-15°
Corrección Keystone- Vertical	+/-15°
Corrección Keystone vertical automática	Yes
Reproducción de color (millones)	1073.4
Frecuencia de muestreo horizontal	5~140HzKhz
Frecuencia de muestreo vertical	24~120HzHz
Uniformidad	85%
Tamaño de pantalla	0.76m ~ 7.62m (30" ~ 300") diagonal

Info Lámpara

Fuente de luz	Láser
Vida del láser	30.000horas

Óptica

Distancia de tiro	0.58:1
Distancia de proyección (m)	0.38m - 3.75m
Tipo de zoom	Fija
Distancia focal (mm)	8.51
Lenshift	Vertical -100 ~ 110%, Horizontal: +/-4%
Offset nativo	100%
Lenshift	Yes - see product downloads for more information

Conectividad

Conexiones	Inputs 2 x HDMI 2.0, 2 x VGA, 1 x Video compuesto, 2 x Audio 3.5mm, 1 x Alimentación USB-A 1.5A Outputs 1 x HDMI 2.0, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Sincronización 3D, 1 x 12V trigger Control 1 x HDBaseT 4K, 1 x RJ45, 1 x RS232
------------	--

LAN - red inalámbrica	No
-----------------------	----

General

Nivel sonoro (tipico)	33dB
Nivel sonoro (max)	36dB
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Clasificación IP	IP6X
Idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Operatividad 360°	Yes
Control remoto	Mando ProAV retroiluminado
Altavoces	2
Wattios por altavoz	15W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto 2 pilas AAA manual de usuario básico

Networking

LAN - control	Yes
LAN - red inalámbrica	No
LAN	Yes

Corriente

Fuente de alimentación	Universal AC 100--240V± 10%~ 50 / 60 Hz with PFC input
Consumo energético (standby)	<0.5W
Consumo energético (mín.)	240W
Consumo energético (máx.)	366W

Peso y dimensiones

Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	374 x 302 x 117
Peso bruto	8.6 kg
Peso neto	6.3 kg

